

# FlashStation FS3600



## Accélérez votre activité grâce à une solution 100 % Flash abordable

Le FS3600 est un serveur 100 % Flash 24 baies destiné aux entreprises, qui leur permet d'améliorer les performances des applications exigeantes en E/S telles que les bases de données, les machines virtuelles ou les OLTP, pour un coût total de possession compétitif. Basé sur le système d'exploitation primé DiskStation Manager (DSM) de Synology, le FS3600 rend les tâches de gestion de données efficaces et simples à partir d'un seul et même écran. Les mécanismes de protection des données intégrés, riches en fonctionnalités, assurent la disponibilité du service.

### Points forts

- **Performances élevées**  
Plus de 193 000 IOPS en écriture aléatoire 4K iSCSI<sup>1</sup>
- **Coût total de possession compétitif**  
Solution 100 % Flash abordable avec un rapport coût/gigaoctet de 0,23 \$/Go<sup>2</sup>
- **Simplification des opérations informatiques**  
Déploiement facile grâce à une interface utilisateur intuitive
- **Extension de capacité simple**  
Évolutivité jusqu'à 72 disques 2,5 pouces pour plus de 500 To<sup>3</sup>
- **Prêt pour la virtualisation**  
S'intègre aux environnements de virtualisation courants sans coût caché
- **Protégez et restaurez les données en un clin d'œil**  
Protégez vos données importantes et réduisez le RTO grâce à la réplication d'instantanés
- **Amélioration de la résilience SSD RAID**  
Technologie exclusive Synology RAID F1 éliminant le risque de défaillance simultanée des disques SSD
- **Augmentation de la productivité d'entreprise**  
Construisez un environnement de collaboration multi-utilisateurs sur site, doté d'un contrôle granulaire

## Rapide, évolutif et abordable

Le FS3600 est une solution de gestion des données 100 % Flash offrant plus de **193 000 IOPS en écriture aléatoire 4K iSCSI<sup>1</sup>**, idéale pour les entreprises qui recherchent une infrastructure haut débit qui répond rapidement aux charges de travail exigeantes en E/S, telles que les bases de données, les machines virtuelles ou les applications OLTP. Le FS3600 est **prêt pour le 10GbE** et peut être facilement intégré à l'environnement LAN existant des entreprises, pour un coût par gigaoctet compétitif de 0,23 \$/Go<sup>2</sup>.

Basé sur **Synology DiskStation Manager (DSM)**, un système d'exploitation primé et basé sur le Web, le FS3600 possède une interface utilisateur graphique intuitive permettant aux administrateurs informatiques de gérer et de surveiller les ressources système facilement et efficacement. Le FS3600 prend facilement en charge l'extension de capacité de stockage avec l'unité d'extension Synology **RX1217sas/RX2417sas<sup>3</sup>**, sans que vous n'ayez à supprimer de données ni à installer de logiciel de gestion supplémentaire.

---

## Conçu pour répondre à vos besoins de stockage SAN

Synology FS3600 fournit une solution de virtualisation entièrement certifiée avec **VMware<sup>®</sup> vSphere™**, **Microsoft<sup>®</sup> Hyper-V<sup>®</sup>**, **Citrix<sup>®</sup> XenServer™** et **OpenStack Cinder**. Le FS3600 prend en charge les protocoles **iSCSI** et **NFS**, et s'intègre avec **VMware VAAI** et **Microsoft ODX**, ce qui permet aux administrateurs informatiques de déployer et de faciliter les opérations de stockage dans divers environnements de virtualisation. Les administrateurs informatiques peuvent gérer efficacement les charges de travail virtualisées grâce aux fonctions DSM intégrées et aux plug-ins complémentaires pour les environnements VMware et Windows. Les fonctions telles que le **clonage rapide**, **NFS v4.1** et le **Thin Provisioning** offrent plus de flexibilité pour répondre aux besoins d'administration.

Sans frais de licence supplémentaires, votre charge de travail virtualisée peut être davantage protégée par une suite complète d'applications de protection des données, notamment **Synology Snapshot Replication**, **Hyper Backup**, **Active Backup for Business** et **Synology High Availability** pour couvrir divers scénarios de protection.

---

## Virtualisation flexible des charges de travail dans un environnement protégé

**Synology Virtual Machine Manager (VMM)** est une application logicielle d'hyperviseur intuitive qui vous permet de configurer facilement des machines virtuelles et d'exécuter divers systèmes d'exploitation, comme **Windows**, **Linux** et **Virtual DSM**. En outre, vous pouvez créer un environnement de clusters comportant plusieurs systèmes Synology tout en conservant la flexibilité d'évoluer en ligne et de migrer des machines virtuelles pour l'équilibrage de charge et l'allocation de ressources. Chaque machine virtuelle peut également être entièrement protégée par un ensemble de fonctionnalités de reprise après sinistre, notamment les instantanés, la

réplication, le clonage, la restauration et le basculement, ainsi que la protection de vos ressources numériques sans coût supplémentaire.

Grâce à la licence **VMM Pro**, vous pouvez utiliser davantage les fonctionnalités avancées de la réplication à distance, de la migration du stockage à distance, de la haute disponibilité et de la migration dynamique, ce qui réduit considérablement les risques d'interruption de service et permet de gérer facilement les ressources informatiques.

---

## Continuité de service fiable

La continuité des services est essentielle pour les entreprises modernes. Le FS3600 offre une intégration matérielle et logicielle bien conçue pour garantir une haute disponibilité du système standard en cas de sinistre ou de panne majeure.

- **Synology High Availability** assure des transitions rapides entre les serveurs mis en cluster afin de maintenir les services en ligne.
  - **Snapshot Replication** offre une protection des données programmable et quasi instantanée avec contrôle de version, garantissant ainsi la sécurité et la disponibilité des documents situés dans des dossiers partagés et des machines virtuelles situées dans des iSCSI LUN.
  - La technologie **Synology RAID F1** introduit des algorithmes brevetés pour prévenir le risque de défaillance simultanée des disques SSD.
  - Les composants redondants, notamment les blocs d'alimentation, les ventilateurs du système et les ports réseau, prennent en charge le basculement automatique pour éviter les points uniques de défaillance matérielle.
- 

## Solution de collaboration sur site

Le FS3600 est livré avec **Synology Collaboration Suite**, une application de productivité basée sur le Web qui facilite le travail d'équipe. Les administrateurs peuvent tirer profit du cloud privé pour fournir un contrôle précis des données et des charges de travail, et éviter toute fuite accidentelle de données.

- **Synology Drive** introduit un portail Web gratuit et unifié permettant la synchronisation et la sauvegarde de données inter-plateforme. **Intelliversioning** permet d'économiser des copies d'historiques avec un espace de stockage minimal occupé et prend en charge la restauration de données à la demande.
- **Synology Office**, intégré aux **documents**, **feuilles de calcul** et **diapositives**, offre un environnement de collaboration complet permettant à plusieurs utilisateurs de modifier, commenter et partager simultanément les données de l'entreprise, sans frais de licence.
- Configurez un serveur de messagerie fiable avec **Synology MailPlus**, qui introduit une conception haute disponibilité et un client Web intuitif pour gérer les e-mails et augmenter la productivité.
- Démarrez des conversations instantanément et en toute sécurité avec **Synology Chat** et optimisez les communications de l'équipe grâce à ses puissantes fonctionnalités, telles que le chiffrement des messages, l'épinglage, le transfert, les rappels, la planification, etc.

# Aperçu du matériel

Face avant

Arrière

|    |                                 |    |                                                         |    |                                    |    |                              |
|----|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | Bouton d'alimentation et témoin | 2  | Bouton de désactivation du bip                          | 3  | Tiroir de disque                   | 4  | Témoin d'état du disque      |
| 5  | Port d'alimentation             | 6  | Voyant d'alimentation et bouton de désactivation du bip | 7  | Ventilateur du bloc d'alimentation | 8  | Port de la console           |
| 9  | Port 1GbE RJ-45                 | 10 | Port 10GbE RJ-45 (10GBase-T)                            | 11 | Port USB 3.0                       | 12 | Emplacement d'extension PCIe |
| 13 | Port d'extension                | 14 | Bouton RESET                                            |    |                                    |    |                              |

## Spécifications techniques

### Matériel

|                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                                 | Intel® Xeon® D-1567 à 12 cœurs de 2,1 GHz, Turbo Boost jusqu'à 2,7 GHz                                                                                |
| Moteur de chiffrement matériel      | Oui (AES-NI)                                                                                                                                          |
| Mémoire                             | RDIMM ECC DDR4 de 16 Go (extensible jusqu'à 128 Go)                                                                                                   |
| Types de disques compatibles        | 24 disques SSD/HDD SAS ou SSD SATA 2,5" (disques non fournis)                                                                                         |
| Disque remplaçable à chaud          | Oui                                                                                                                                                   |
| Port externe                        | <ul style="list-style-type: none"><li>2 ports USB 3.0</li><li>1 port d'extension</li></ul>                                                            |
| Dimensions (H x L x P)              | <ul style="list-style-type: none"><li>88 x 430,5 x 692 mm</li><li>88 x 482 x 724 mm (avec pattes de serveur)</li></ul>                                |
| Poids                               | 14,9 kg                                                                                                                                               |
| LAN                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>2 connecteurs RJ-45 10GbE (10GBASE-T)</li><li>4 connecteurs Gigabit RJ45</li></ul>                              |
| Wake on LAN/WAN                     | Oui                                                                                                                                                   |
| Emplacement PCIe 3.0                | <ul style="list-style-type: none"><li>1 emplacement x8 à 8 voies</li><li>Prise en charge de cartes d'interface réseau à hautes performances</li></ul> |
| Marche/arrêt planifié               | Oui                                                                                                                                                   |
| Ventilateur système                 | 4 (80 x 80 x 32 mm)                                                                                                                                   |
| Tension secteur CA d'entrée         | de 100 V à 240 V CA                                                                                                                                   |
| Fréquence de l'alimentation         | 50/60 Hz, monophasé                                                                                                                                   |
| Température de fonctionnement       | De 0 °C à 35° C (de 32 °F à 95° F)                                                                                                                    |
| Température de stockage             | De -20° C à 60° C                                                                                                                                     |
| Humidité relative                   | de 5 % à 95 % HR                                                                                                                                      |
| Altitude maximale de fonctionnement | 5 000 m                                                                                                                                               |

## Spécifications DSM générales

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocole réseau                   | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)                                                                                                                                                                                                    |
| Système de fichiers                | <ul style="list-style-type: none"><li>Interne : Btrfs, ext4</li><li>Externe : Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT<sup>4</sup></li></ul>                                                                                                                                               |
| Type de RAID pris en charge        | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology RAID F1                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestion du stockage                | <ul style="list-style-type: none"><li>Taille maximale d'un volume : 108 To/200 To (au moins 32 Go de RAM requis, uniquement pour des groupes RAID 5 ou RAID 6)</li><li>Nombre maximal d'instantanés système : 65 536<sup>5</sup></li><li>Nombre maximal de volumes internes : 256</li></ul> |
| Cache SSD                          | Prise en charge du cache de lecture/écriture                                                                                                                                                                                                                                                |
| Possibilité de partage de fichiers | <ul style="list-style-type: none"><li>Nombre maximal de comptes utilisateurs locaux : 16 000</li><li>Nombre maximal de groupes locaux : 512</li><li>Nombre maximal de dossiers partagés : 512</li><li>Nombre maximal de connexions SMB/NFS/AFP/FTP simultanées : 4 000</li></ul>            |
| Privilège                          | Liste de contrôle d'accès Windows (ACL), privilèges d'application                                                                                                                                                                                                                           |
| Service d'annuaire                 | Intégration de Windows® AD : Connexion des utilisateurs au domaine via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Intégration LDAP                                                                                                                                                                       |
| Virtualisation                     | VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®                                                                                                                                                                                                                                |
| Sécurité                           | Pare-feu, chiffrement des dossiers partagés, chiffrement SMB, FTP sur SSL/TLS, SFTP, rsync sur SSH, blocage automatique de connexion, prise en charge de Let's Encrypt, HTTPS (suite de chiffrement personnalisable)                                                                        |
| Clients pris en charge             | Windows 7 et versions ultérieures, Mac OS X® 10.11 et versions ultérieures                                                                                                                                                                                                                  |
| Navigateurs pris en charge         | Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 et versions ultérieures, Safari® 10 et versions ultérieures ; Safari (iOS 10 et versions ultérieures), Chrome (Android™ 6.0 et versions ultérieures) sur tablettes                                                                          |
| Langue de l'interface              | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Portugais du Brésil, Portugais Européen, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文                                                                                                 |

## Paquets et applications

### Serveur de fichiers et synchronisation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Synology Drive                  | Offre un portail universel pour synchroniser vos fichiers sur diverses plates-formes, notamment Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Le portail universel intégré vous permet d'accéder à vos données à tout moment et n'importe où. <ul style="list-style-type: none"><li>Nombre maximal de fichiers hébergés : 5 000 000</li><li>Nombre maximal de connexions simultanées pour les clients PC : 2 000</li></ul> |
| File Station                    | Disques virtuels, dossiers distants, éditeur Windows ACL, compression/extraction de fichiers archivés, contrôle de la bande passante pour des utilisateurs ou des groupes spécifiques, création de liens de partage, journaux de transfert                                                                                                                                                                          |
| Serveur FTP                     | Contrôle de la bande passante pour les connexions TCP, plage personnalisée de ports FTP passifs, FTP anonyme, protocoles FTP SSL/TLS et SFTP, démarrage depuis le réseau avec prise en charge de TFTP et PXE, journaux de transfert                                                                                                                                                                                 |
| Presto File Server <sup>6</sup> | Transfert de données à haut débit sur le WAN grâce à la technologie exclusive SITA entre un Synology NAS et un ordinateur de bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cloud Sync                      | Synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle avec les fournisseurs de stockage de cloud public, y compris Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, le système de stockage compatible Amazon S3, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, le système de stockage compatible OpenStack Swift, Tencent COS, WebDAV Server et Yandex Disk     |
| Universal Search                | Offre une recherche globale parmi les applications et les fichiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Stockage iSCSI et virtualisation

|                         |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestionnaire iSCSI      | <ul style="list-style-type: none"><li>Nombre maximal d'iSCSI Target : 256</li><li>Nombre maximal d'iSCSI LUN : 512</li><li>Prise en charge du clonage et des instantanés d'iSCSI LUN</li></ul> |
| Virtual Machine Manager | Déploiement et exécution de plusieurs machines virtuelles sur Synology NAS, notamment Windows, Linux ou Virtual DSM                                                                            |

### Solution de protection et de sauvegarde des données

|                      |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyper Backup         | Prend en charge la sauvegarde locale, la sauvegarde sur réseau et la sauvegarde de données sur des clouds publics                                                                              |
| Outils de sauvegarde | Sauvegarde de la configuration DSM, prise en charge de macOS Time Machine, application de bureau Synology Drive Client<br>Synchronisation de dossiers partagés ; nombre maximal de tâches : 32 |
| Snapshot Replication | <ul style="list-style-type: none"><li>Nombre maximal d'instantanés de dossiers partagés : 1 024</li><li>Nombre maximal de répliquions : 64</li></ul>                                           |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synology High Availability</b>   | Permet de réduire le temps d'immobilisation des services en configurant deux NAS identiques dans un cluster high-availability                                                                                                                                       |
| <b>Active Backup for G Suite</b>    | Prend en charge la sauvegarde et la restauration G Suite Mon Drive et Drive d'équipe                                                                                                                                                                                |
| <b>Active Backup for Office 365</b> | Prend en charge la sauvegarde et la restauration d'Office 365 OneDrive for Business, de la messagerie, des contacts et du calendrier                                                                                                                                |
| <b>Active Backup for Business</b>   | Solution de sauvegarde tout-en-un conçue pour un environnement informatique professionnel hétérogène, permettant aux administrateurs informatiques de gérer et de surveiller à distance la protection via un PC, des serveurs et une MV sur une console centralisée |

## Productivité et collaboration

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outils collaboratifs</b>     | Collaborez grâce au service de messagerie instantanée Synology Chat, à l'éditeur en ligne Synology Office et à l'assistant de planification Synology Calendar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre maximal d'utilisateurs de Chat : 6 000</li> <li>• Nombre maximal d'utilisateurs d'Office : 3 400</li> <li>• Calendar : prend en charge CalDAV et l'accès via des périphériques mobiles</li> </ul> |
| <b>Note Station</b>             | Permet l'organisation de notes en texte enrichi, la gestion de versions, le chiffrement, le partage, l'intégration média et la gestion des pièces jointes                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Synology MailPlus Server</b> | Solution de messagerie sécurisée, fiable et privée, avec fonction high-availability, équilibrage de charge, sécurité et filtrage (5 licences de compte de messagerie incluses ; les comptes supplémentaires doivent faire l'objet d'un achat de licences)                                                                                                                                                       |
| <b>Synology MailPlus</b>        | Interface de messagerie Web facile à utiliser pour Synology MailPlus Server : libellés de messages, filtres et interface utilisateur personnalisables                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Surveillance

|                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surveillance Station</b> | Nombre maximal de caméras IP : 128 (total de 3 840 FPS en 720P, H.264) (deux licences gratuites de caméra incluses ; des caméras supplémentaires nécessitent l'achat de licences supplémentaires) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Serveur tout-en-un

|                                  |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synology Directory Server</b> | Offre une solution de contrôleur de domaine flexible et rentable                                                                                                  |
| <b>Central Management System</b> | Offre une interface unique pour gérer et surveiller plusieurs serveurs Synology NAS                                                                               |
| <b>VPN Server</b>                | Nombre maximal de connexions : 40, protocole VPN pris en charge : PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec                                                                      |
| <b>Mail Server</b>               | Protocoles Mail Server pris en charge : POP3, SMTP, IMAP, prend en charge les comptes LDAP/AD                                                                     |
| <b>Mail Station</b>              | Interface de messagerie électronique pour Mail Server qui permet de recevoir des e-mails depuis plusieurs boîtes de messagerie POP3, serveur SMTP personnalisable |
| <b>Web Station</b>               | Hôte virtuel (jusqu'à 30 sites Web), PHP/MariaDB®, prise en charge d'applications tierces                                                                         |
| <b>Autres paquets</b>            | DNS Server, RADIUS Server, Centre de journaux                                                                                                                     |

## Autres

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Storage Analyzer</b>    | Utilisation du volume et quotas, taille totale des fichiers, utilisation du volume et tendances basées sur l'utilisation passée, taille des dossiers partagés, fichiers volumineux, fichiers modifiés le plus récemment, fichiers modifiés le moins récemment |
| <b>Antivirus Essential</b> | Analyse complète du système, analyse planifiée, personnalisation de la liste blanche, mise à jour automatique des définitions de virus                                                                                                                        |
| <b>Security Advisor</b>    | Détection/suppression des logiciels malveillants ; compte/mot de passe utilisateur, analyse de sécurité du réseau/système                                                                                                                                     |
| <b>Autres paquets</b>      | Des paquets tiers supplémentaires sont disponibles dans le Centre de paquets                                                                                                                                                                                  |

## Environnement et emballage

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sécurité de l'environnement</b>                   | Conforme RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contenu du paquet</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 unité principale FS3600</li> <li>• 1 guide d'installation rapide</li> <li>• 1 pack d'accessoires</li> <li>• 2 cordons d'alimentation secteur CA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Accessoires disponibles en option<sup>7</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Module de mémoire RDIMM ECC DDR4-2666 16 Go/32 Go (D4RD-2666-16G/D4RD-2666-32G)</li> <li>• Adaptateurs Ethernet Synology E10G17-F2/E10G18-T1/E10G18-T2 10 Gbits/s</li> <li>• Unité d'extension Synology RX1217sas/RX2417sas</li> <li>• Synology VisualStation VS360HD, VS960HD</li> <li>• Pack de licences pour périphériques de surveillance</li> <li>• Pack de licences Synology MailPlus</li> <li>• Pack de licences Virtual DSM</li> </ul> |
| <b>Garantie</b>                                      | 5 ans <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*Les caractéristiques du modèle sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez consulter le site [www.synology.com/fr-fr](http://www.synology.com/fr-fr) pour accéder aux informations les plus récentes.

1. Les chiffres des performances peuvent varier en fonction de l'environnement, de l'utilisation et de la configuration.
2. Le coût par gigaoctet est estimé sur la base d'un FS3600 équipé de 24 disques SSD SATA de 3,84 To. Le coût des disques peut varier en fonction du fabricant ou du revendeur.
3. Le modèle FS3600 peut accueillir jusqu'à 72 disques avec 2 RX2417sas ou jusqu'à 48 disques avec 2 RX1217sas. Les unités d'extension sont vendues séparément.
4. exFAT Access doit être acheté séparément dans le Centre de paquets.
5. L'instantané du système comprend les instantanés pris par iSCSI Manager, Snapshot Replication et Virtual Machine Manager. La disponibilité des paquets mentionnés peut varier en fonction du modèle.
6. La licence Presto File Server doit être achetée séparément dans le Centre de paquets.
7. Veuillez consulter la page [www.synology.com/fr-fr/compatibility](http://www.synology.com/fr-fr/compatibility) pour obtenir la dernière liste des accessoires en option.
8. Il est nécessaire d'utiliser D4RD-2666-16G avec des modules de mémoire identiques, de même capacité et de même fréquence.
9. La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. Visitez <https://www.synology.com/company/legal/warranty> pour plus d'informations.

## SYNOLOGY INC.

Synology crée des solutions de stockage réseau et de surveillance IP ainsi que des équipements réseau qui transforment la manière dont les utilisateurs gèrent leurs données, effectuent la surveillance et gèrent les réseaux à l'ère du cloud. En profitant pleinement des dernières technologies, Synology vise à aider les utilisateurs à centraliser le stockage et la sauvegarde des données, le partage des fichiers lorsqu'ils sont en déplacement, à mettre en œuvre des solutions de surveillance professionnelles et à gérer les réseaux d'une manière à la fois fiable et abordable. Synology s'engage à fournir aux clients des produits dotés de fonctionnalités d'avant-garde et des services de haute qualité.

Copyright © 2020, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les autres noms de produits et d'entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées des entreprises en question. Synology se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits à tout moment et sans préavis.

FS3600-2020-FRE-REV001

### Siège social

Synology Inc. 9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan. Tél. : +886 2 2955 1814 Fax : +886 2 2955 1884

#### Chine

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### France

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tél.: +33 147 176288

#### Amérique du Nord et du Sud

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tél.: +1 425 818 1587

#### Royaume-Uni

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### Allemagne

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 295  
40237 Düsseldorf, Deutschland  
Tél.: +49 211 9666 9666

#### Japon

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan